

# Nödvatten i kranen med Trycksättningsmodul

## TSM600 – TSM1000

För storkök, restauranger, kontor och andra verksamheter som vill säkra vatten i kranen vid vattenstörning.

### Modulsystem

Flera tankar kan enkelt kopplas på för utökad volym.

### Flexibelt och användarvänligt

Förmonterade kopplingar gör det enkelt att driftsätta  
Inga verktyg behövs

### Säker hygien

Sluten påfyllning. Anpassat för effektiv cirkulationsdisk.



### TSM600 med fördelare till tre separata förbrukare

Vid vattenstörning kan vatten med tryck enkelt kopplas in på befintligt rörsystem så det blir vatten i kranen som vanligt. Likaså kan dryckesautomater, diskstationer och ångugnar med mera åter tas i drift.

Flexibelt modulsystem bestående av lagertank, pumppaket och anpassade slangsystem. Flera lagertankar kan kopplas ihop för att utöka volymen.

## Trycksättningsmodul TSM600 i grundutförande



I lådan uppepå tanken förvaras pump, slangar och tillbehör.



Vid driftsättning placeras pumpen framför tankens utlopp och kopplas enkelt ihop med tanken.  
Inga verktyg behövs.

### Vattentank

IBC-tank av livsmedelsgodkänd polyeten.

Volym 600 eller 1000 liter.

Avluftning med skvalpskydd.

Påfyllningsanslutning med kamlock-koppling försedd med skyddslock i kedja.

Utlopp med kamlock-koppling försedd med skyddslock i kedja.

### Pump och slang

Då tryckmodulen står lagrad i beredskap förvaras pump och tillbehör i lådan upptill på tanken.

Pump: Grundfos Scala 2.

Elmatning: Enfas 230 Volt

Prestanda: Maxtryck 4,3 bar, Maxflöde 60 liter/min.

En beprövad och användarvänlig pump med justerbart tryck.

Monterade anslutningskopplingar, kamlock på sugsidan och snabbkoppling hane på trycksidan.

Pumpen är monterad i ett tråg för att fånga upp eventuellt spill.

Kort sugslang med monterade kamlock-kopplingar.

Tryckslang 5 meter med snabbkopplingar i metall.

## Mått och vikt i grundutförande

### TSM600

Tank: 600 liter  
Golvyta: 120 x 80 cm, vid drift  
tillkommer yta för pumpen på 35 x 60 cm.  
Höjd: 135 cm inklusive pumplåda.  
Vikt: 70 kg tom.

### TSM1000

Tank: 1000 liter  
Golvyta: 120 x 100 cm, vid drift  
tillkommer yta för pumpen på 35 x 60 cm.  
Höjd: 155 cm inklusive pumplåda.  
Vikt: 75 kg tom.

## Tillbehör

### Fördelare

Fördelare med tre ventiler och tre slangar på 1, 5 och 10 meter. (se bild på första sidan)  
Levereras i separat plastlåda som kan placeras uppe på tanken.

**Extra lagertankar** för att utöka volymen. Tankar på 600 eller 1000 liter.

**Slangpaket** för inkoppling av flera lagertankar.

**Påfyllningsslang** – För att fylla från extern tank.

**Förlängningskabel**, (pumpens kabel är 1,5 m)



### Inkopplingspunkter

Med snabbkoppling eller kamlockkoppling.  
Installeras på verksamhetens vattensystem.



### Tappbock

Fyra tappkranar.  
Levereras i anpassad koffert.



### Diskanordning

För effektiv desinficering av hela systemet inklusive slangar.

## POAN Water Systems

0152-105 60  
0708-43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34  
645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems