

Mobil Aqua Dricksvattensläp

Smidiga vattensläp för tillfällig vattenförsörjning



Snyggt och hygieniskt tappställe

Vid färd förvaras tappröret och den vita bakgavelskylten väl skyddade innanför kåpan.

Klarar vinterkylan




Tappröret töms då tappventilen stängs. Lådans effektiva isolering skyddar hela systemet så att det klarar stark kyla.

Smidigt, enkelt och kostnadsbesparande

Påfyllning, utkörning och uppställning utförs enkelt av **en** person.



Mobil Aqua Dricksvattensläp

				
Typ	Bag-in-Box-system		Med tank	
Modellbeteckning	BIB750-420	BIB900-550	DS750-500	DS900-500
Egenskaper	<p>Vattnet fylls i en liner av livsmedelsgodkänd polyeten.</p> <p>Kraftig låda som är en stabil hållare för linern och isolerar både mot kyla och värme.</p> <p>Smidigt och enkelt system för montering av linern.</p>		<p>Vattnet fylls i en tank av livsmedelsgodkänd rotationsgjuten polyeten.</p> <p>Isolerlåda skyddar både mot kyla och värme.</p> <p>Filtrerad avluftning.</p>	
Påfyllning	Sluten påfyllning med slang försedd med kamlock-koppling. Enkel hantering.			
Frys skydd	Tappröret töms efter att tappventilen stängts. Systemet klarar stark kyla eftersom inget vatten blir kvar utanför den isolerande lådan.			
Volym vatten	<p>420 liter.</p> <p>Avser lådans volym. Full volym ger maxlast för släpet.</p>	<p>550 liter.</p> <p>Avser lådans volym. Full volym ger maxlast för släpet.</p>	<p>420 liter.</p> <p>Tanken rymmer 500 liter, angiven volym är volym som är tillåten för transport med avseende på tillåten maxlast. Nivån för maxlast är tydligt markerad på tanken.</p>	<p>500 liter.</p> <p>Tanken rymmer 500 liter och kan fyllas till full volym.</p>
Totalvikt släp	750 kg	900 kg	750 kg	900 kg
Körkortsbegränsning	Nej	Ja ⁽¹⁾	Nej	Ja ⁽¹⁾
Hygienstandard	Mycket hög		Hög	
Överflynnadsskydd	Nej		Ja	

(1) Dragfordonets totalvikt begränsas till max 2600 kg med B-körkort och 3350 kg med utökat B-körkort.

Läs mer på: www.poanws.se/gallery/1677251120.9753.pdf



Släpvagnen

- Svensktillverkad kvalitetsvagn.
- Svetsad konstruktion i varmgalvaniserat stål.
- Bromsad och godkänd för 80 km/tim.
- Mått i meter - LxBxH = 3,86 x 1,65 x 1,91.
- Svensktillverkad kåpa, låsbar.



Mobil Aqua Dricksvattensläp

Standardutrustning

- Tappventil monterad innanför isolering men som manövreras utifrån.
- Två fastmonterade lådor för tillbehör.
- Hållare för loggbok.
- Vit bakgavelskylt för renhet och instruktion om ventilmanöver.
- Tapprör med utlopp i rostfritt stål.
- Dekaler och taks skylt enligt bild.
- Låsanordning för draget.
- Stödjul fram, stödben höger sida bak.

Tillbehör

Liner för Bag-in-Box-släp



Hygienisk liner med skyddad anslutningskoppling. Läggs i isolerlådan och ansluts enkelt till utloppssystemet.

Vattenpåsar



5-liters vattenpåsar till dem som ska hämta vatten.

Diskanordning



För cirkulationsdiskning av tankar. Superkompakt spraykula som går in genom 1"-anslutning.

Fast påfyllningsstation, monteringsatts



Slitstark livsmedelsgodkänd gummislang på 10 meter. Monterad påfyllningskoppling med ventil samt slanghylla.

Låda för vattenpåsar



Vattenpåsar kan erbjudas från låda som hängs på bakgavel vid uppställning. Rymmer 60 påsar.

Pumppaket för cirkulationsdiskning av tank



Komplett med pump, slangar, diskanordning. Levereras startklart i praktiska lådor.

Mobilt påfyllningspaket



Smidig dricksvattenklassad flatslang på 5 meter. Monterade kopplingar och ventil samt lös övergångskoppling för brandpostuttag.

Pumppaket för trycksättning



Lätthanterligt pumppaket levereras startklart i praktiska lådor. Anpassade kopplingar.

EKODES Hypoklorsyra



En effektiv klorprodukt men ändå skonsam och klassad som ofarlig. Rekommenderas för cirkulationsdiskning av tank.



Trycksättningssläp

Släp med stor kapacitet och flexibilitet

- För att snabbt komma på plats för att trycksätta eller utföra annan pumpning.
- Kraftigt pumppaket från Grundfos.
- Enkelt att kopplas ihop med extern matartank.
- Kan även ställas ut som tillfälligt tappställe utan att driftsätta pumpen.
- Isolerade mot kyla.



Trycksättningspaket

För trycksättning av enskild verksamhet från separat nödvattentank

- Lätthanterligt pumppaket från Grundfos.
- Förberett med kopplingar.
- Levereras i praktiska förvaringslådor.



Inkopplingspunkter

För installation vid enskild verksamhet

- För att snabbt och enkelt kunna koppla in vatten för trycksättning.



Tappbockar

- Fyra lätthanterliga tappkranar.
- Anslutnings slang i livsmedelsgodkänt gummi och monterade kopplingar.
- Hopfällbart stativ och allt packat i praktisk trälåda.



Tjänster

- Trycksättning hos kund.
- Uthyrning av nödvattenutrustning.
- Projektering för nödvattenförsörjning.
- Installation av inkopplingspunkter.
- Utvecklar nya produkter efter kundens önskemål.

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water